



## Model – UNC-PE-28 L/S

<b>Genel</b>			
Dış Kasa	Plastik (PE)		
Kapasite	28 Litre/Saat		
Makine Boyutları(Uzn.)x(Yks.)x(Gnş.)	64.5 x 41.5 x 41cm		
Fan İtki Kapasitesi	589 m <sup>3</sup> /Saat		
Etkili Alan	200 m <sup>2</sup>		
Nem Çıkış Bacaları	75 mm x 3		
Çalışma Ortam Sıcaklığı (Dış Ortam)	5°C~40°C		
Net Ağırlık	20 Kg		
Bakım Saati	5000 Saat		
Nem & Sıcaklık Kontrol Sensörü	Evet	SHT40 Çip (Yanılma Payı : ±1.8%RH – 0.2°C)	
Zamanlı Çalışma Özelliği	Evet		
Şamandıralı Otomatik Su Kontrolü	Evet		
<b>Elektrik</b>			
Voltaj	220V - 50Hz		
Güç Tüketimi (Watt)	1166 Watt		
Akım	5.3 A		
<b>Buhar Üretici</b>			
Voltaj	Min: 44VDC	Standart:45VDC	Maksimum:46VDC
Maksimum Buhar Üretimi	26000ML	28000ML	30000ML
Akım	21.2A	22.4A	23.6A
Isı Koruması	70°C	75°C	80°C
İdeal Su Sıcaklığı	30°C		
<b>Fan - (IP68 Koruma)</b>			
Fan Watt	10.8 Watt		
Fan Akım	0.9 A		
Fan Voltaj	12 VDC		
Fan RPM	4000		
Fan m <sup>3</sup> /dk.	4.55		
Fan Hava Basıncı mmH2O	15.46		

**Etki alanı:** iklimlendirme ve havalandırmanın bulunmadığı 25°C ortam sıcaklığına sahip kapalı ortamda test edilmiştir.