

Model – UNC-SS-14 L/H

İç Mekân – Bağımsız Ultrasonik Nemlendirici

Genel			
Dış Kasa	Paslanmaz Çelik (SS304 1.2mm)		
Kapasite	14 Litre/Saat		
Makine Boyutları(Uzn.)x(Yks.)x(Gnş.)	310 x 220 x 310mm		
Fan İtki Kapasitesi	584 m³/ Saat		
Nem Çıkış Bacaları	2 x 90mm		
Çalışma Ortam Sıcaklığı (Dış Ortam)	5°C~40°C		
Net Ağırlık	18 Kg		
Bakım Döngüsü	8000 Saat		
Nem & Sıcaklık Sensörü	Evet	SHT40 Çip (Yanılma Payı : ±1.8%RH – 0.2°C)	
Çıkış	0-10 V / 4-20 mA / Modbus RTU		
BMS Protokolü	Modbus RTU, VFD		
Zamanlı Çalışma Özelliği	Evet		
Su Kontrolü	Mekanik – Paslanmaz Çelik		
Elektrik			
Voltaj	220V - 50Hz		
Güç Tüketimi (Watt)	655 Watt		
Akım	2.97 A		
Buhar Üreteci			
Voltaj	Min: 44VDC	Standart:45VDC	Maksimum:46VDC
Maksimum Su Tüketimi	13000ML	14000ML	15000ML
Isı Koruma	65°C	70°C	75°C
İdeal Su Sıcaklığı	30°C		
Fan			
Koruma Sınıfı	IP67		
Voltaj	12 VDC		
Güç	10.8 Watt		
Akım	0.9 A		
RPM	3500		
M³/dk.	4.82		
Hava Basıncı mmH2O	15.46		

Etki alanı; iklimlendirme ve havalandırmanın bulunmadığı 25°C ortam sıcaklığına sahip kapalı ortamda test edilmiştir.